



## BL-OSW-13-8T kapcsoló adatlap

BL-OSW-13-8T, 8 portos Gigabit Ethernet L2 kezeletlen kapcsoló, 8x 100/1000BASE-T RJ45 port, ventilátor nélkül



## Termék végeview

A BlueVoice BL-OSW-13-16T egy teljes gigabites L2 plug-and-play nem menedzselhető kapcsoló, amely a hozzáférési hálózatra irányul. 16x 100/1000BASE-T RJ45 porttal rendelkezik.

A BL-OSW-13-16T ventilátor nélküli kialakítással rendelkezik az ultracsendes működés érdekében. Energiatakarékos és zajérzékeny környezeteket szolgál ki, például működő irodákat, otthonokat, könyvtárakat, iskolákat stb. A Green Ethernettel számos iparág igényeit is kielégíti, mint például a pénzügy, az oktatás, a vendéglátás, az egészségügy, a közlekedés, az energia és a gyártás.

## Kiemelt termékek

### Kapcsolók jellemzői

- A nem blokk kapcsolási architektúrát és a vezetékes sebességű továbbítást minden port támogatja.
- Nagy puffermemória videó megszakítás nélkül.
- IEEE802,3-szoros teljes duplex áramlásszabályozás és ellennyomósos félduplex áramlásszabályozás.
- Üzemállapot-felügyelet és hibaelemzés a panelen található kijelzőkön keresztül.



## Gyakorlatiasság

- Plug and play; nincs szükség konfigurálásra.
- Egyszerű és biztonságos eszközkarbantartás.
- Rugalmas és kényelmes telepítés

## Rugalmas hálózati kapacitás

- A BL-OSW-13-16T támogatja a 16x 100M/1000M Base-T portokat, amelyek megfelelnek a különböző hálózati skálák hozzáférési követelményeinek, és nagymértékben csatlakoznak a törzshálózathoz.

## Hardver konfigurációk

### Portok

Paraméter	BL-OSW-13-16T
100/1000BASE-T RJ45 csatlakozó	16
USB port	Egyik sem
Egymásra rakhatóság	Nem támogatott

### Tápegységek és ventilátorok

A BlueVoice BL-OSW-13-16T 1 beépített AC220V tápegységgel érkezik.

Paraméter	BL-OSW-13-16T
<b>Tápegységek</b>	
Tápegység	1 beépített váltakozó áramú tápegység
Bemeneti feszültség	AC: 100V-240V, 50Hz±10%
Kimeneti feszültség	12V DC
Bemeneti áram	0,5 A (MAX)
Kimeneti áram	2A (MAX)
PoE szabvány	Nem támogatott
<b>Ventilátorok</b>	
Ventilátor száma	Ventilátor nélküli

### Szoftver specifikációk

Paraméter	BL-OSW-13-16T
Kapcsolási kapacitás	32 Gbps



## Mechanikai előírások

Paraméter	BL-OSW-13-16T
<b>Fizikai jellemzők</b>	
Méreték (HxSzxM)	44 × 280 × 125 mm (1,73 x 11,02 x 4,92 hüvelyk)
Állvány egységek (RU)	1 RU
Súly	1kg
<b>Környezeti jellemzők</b>	
Üzemi hőmérséklet	-10°C és 45°C között
Tárolási hőmérséklet	-40°C és 85°C között
Üzemi páratartalom	10–90% nem kondenzálódó
Tárolási páratartalom	5% - 95% nem kondenzálódó
Hőmérséklet riasztás	Nem támogatott
Akusztikus zaj	0dB
<b>A hibák közötti átlagos idő</b>	
MTBF (óra)	>200 000



## Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL-13 sorozatú switchei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



## BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL-13 sorozatú switcheihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben a switch bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>