



BL-MPO-16-8X-LC-UPC-OM3-10M-A adatlap

BlueVoice MTP/MPO Breakout Kábelek

P/N: BL-MPO-16-8X-LC-UPC-OM3-10M-A

Termék jellemzői

- Alacsony behelyezési veszteség és magas visszaverődési csillapítás
- Sorozatszámozott és egyéni teszt jegyzőkönyvek
- Garantált hibamentes termékek
- Megfelel RoHS és Bellcore GR-326 szabványoknak
- Egyéni konfigurációk extra díj nélkül
- OS2, OM3, OM4 elérhető
- Gyárból terminált és tesztelt


Alkalmazások

- Telekommunikációs hálózatok
- Száloptikai kommunikációs hálózatok
- CATV, LAN, WAN, teszt és mérés
- Optikai hozzáférési hálózatok
- Adatfeldolgozó hálózatok



Műszaki specifikáció

Paraméter		Monomódusú	Multimódusú
Konstrukció	Szálszám	8-144 szál	
	Szálmód	OS2 9/125µm	OM4 50/125µm, OM3 50/125µm
	A csatlakozó	MTP/MPO Female, Male	
	B csatlakozó	LC, SC, FC, ST	
	Polaritás	A típus, B típus, C típus	
	Kábel burkolat osztály	Alacsony füst, nulla halogén (LSZH), Riser (PVC), Plenum (OFNP)	
Színkódok	Kábel burkolatok	Sárga	OM3: Aqua, OM4: Magenta
	Csatlakozók	MTP/MPO: Green, LC: UPC Blue, APC Green	MTP/MPO: Aqua, LC: Beige
	Csatlakozó rendszerek	MTP/MPO: 8 szál: Szürke, 12 szál: Fekete, 24 szál: Piros, LC: UPC White, APC Green	MTP/MPO: 8 szál: Szürke, 12 szál: Fekete, 24 szál: Piros, LC: Beige
Fizikai tulajdonságok	Kábel átmérő	3.0mm	
	Szétágazó vezeték	Duplex: 2.0mm, Simplex: 0.9/2.0mm	
	Szétágazó hossz	0.3/0.5m	
	Minimális hajlítási sugár	10.0mm	7.5mm
	Üzemeltetési hőmérséklet	-10°C to 70°C	
	Tárolási hőmérséklet	-40°C to 80°C	
Optikai tulajdonságok	Csillapítás (dB/km)	≤0.32 at 1310nm, ≤0.18 at 1550nm	≤2.3 at 850nm, ≤0.6 at 1300nm
	Behelyezési veszteség (dB)	MTP/MPO: ≤0.35dB, LC/SC/FC/ST: APC: ≤0.3dB, UPC: ≤0.2dB	MTP/MPO: ≤0.35dB, LC/SC/FC/ST: UPC: ≤0.2dB
	Visszaverődési csillapítás (dB)	MTP/MPO: APC: ≥60dB, UPC: ≥50dB	MTP/MPO: UPC: ≥30dB
	Hullámhossz (nm)	1310/1550nm	850/1300nm



Átviteli távolság

- OM4: 150m at 40/100G, 400m at 10G
- OM3: 100m at 40/100G, 300m at 10G

Megrendelési információk

- 1. lépés: Csatlakozó típus: MPO, MTP, FC, SC, LC, ST
- 2. lépés: Ferrule vég típusa: PC, UPC vagy APC
- 3. lépés: Szálak típusa: Monomódusú (SM) vagy multimódusú
- 4. lépés: Kábel magja: Simplex vagy duplex
- 5. lépés: Kábel átmérő: 0.9mm, 2.0mm vagy 3.0mm
- 6. lépés: Kábel hossza: 1, 2, 3 méter vagy egyéni méret
- 7. lépés: Burkolat anyag: PVC, LSZH, OFNR, OFNP
- 8. lépés: Kábel szín: Yellow, Orange, White, Blue, Green, Red

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu



Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>