



BL-MPO-16-8X-LC-UPC-SM-10M-Y adatlap

BlueVoice MTP/MPO Breakout kábelek

P/N: BL-MPO-16-8X-LC-UPC-SM-10M-Y

Jellemzők

- Alacsony beillesztési veszteség és magas visszatérési veszteség
- Sorozatszámozott és egyedi tesztvizsgálati jegyzékek
- Garantált nulla hiba
- Megfelelő a RoHS és Bellcore GR-326 szabványoknak
- Egyedi konfigurációk elérhető extra költség nélkül
- OS2, OM3, OM4 elérhető
- Gyári végződítés és tesztelés


Alkalmazások

- Telekommunikációs hálózatok
- Optikai szálhálózati kommunikációs hálózatok
- CATV, LAN, WAN, Test & Measurement
- Optikai hozzáférési hálózat
- Adatfeldolgozási hálózatok



Műszaki specifikáció

Paraméter		Egy üzemmód	Több üzemmód
Felépítés	Szálszám	8-144 szál	
	Szálüzemmód	OS2 9/125µm	OM4 50/125µm, OM3 50/125µm
	A csatlakozó	MTP/MPO Female, Male	
	B csatlakozó	LC, SC, FC, ST	
	Polaritás	Típus A, Típus B, Típus C	
	Kábel burkolat besorolás	Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Riser (PVC) Plenum (OFNP)	
Színkódok	Kábel burkolatok	Sárga	OM3: Aqua OM4: Magenta
	Csatlakozók	MTP/MPO: Zöld LC: UPC Kék, APC Zöld	MTP/MPO: Aqua LC: Bézs
	Csizmák	MTP/MPO: 8 szál: Szürke 12 szál: Fekete 24 szál: Piros LC: UPC Fehér, APC Zöld	MTP/MPO: 8 szál: Szürke 12 szál: Fekete 24 szál: Piros LC: Bézs
Fizikai tulajdonságok	Kábel átmérő	3.0mm	
	Breakout láb	Duplex: 2.0mm, Simplex: 0.9/2.0mm	
	Breakout hossz	0.3/0.5m	
	Minimális hajlítási sugár	10.0mm	7.5mm
	Üzemeltetési hőmérséklet	-10°C to 70°C	
	Tárolási hőmérséklet	-40°C to 80°C	
Optikai tulajdonságok	Csillapítás (dB/km)	≤0.32 at 1310nm ≤0.18 at 1550nm	≤2.3 at 850nm ≤0.6 at 1300nm
	Beillesztési veszteség (dB)	MTP/MPO: ≤0.35dB LC/SC/FC/ST: APC: ≤0.3dB, UPC: ≤0.2dB	MTP/MPO: ≤0.35dB LC/SC/FC/ST: UPC: ≤0.2dB
	Visszatérési veszteség (dB)	MTP/MPO: APC: ≥60dB, UPC: ≥50dB	MTP/MPO: UPC: ≥30dB
	Hullámhossz (nm)	1310/1550nm	850/1300nm



Átviteli távolság

- OM4: 150m at 40/100G, 400m at 10G
- OM3: 100m at 40/100G, 300m at 10G

Rendelési információ

- 1. lépés: Csatlakozó típusa: MPO, MTP, FC, SC, LC, ST
- 2. lépés: Ferrule végfelülete: PC, UPC vagy APC
- 3. lépés: Száltype: Egy üzemmód (SM) vagy Több üzemmód
- 4. lépés: Kábel mag: Simplex vagy Duplex
- 5. lépés: Kábel átmérő: 0.9mm, 2.0mm vagy 3.0mm
- 6. lépés: Kábel hossz: 1, 2, 3 méter vagy egyedi
- 7. lépés: Burkolat anyag: PVC, LSZH, OFNR, OFNP
- 8. lépés: Kábel szín: Sárga, Narancssárga, Fehér, Kék, Zöld, Piros

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu



Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>