



BL-Q28-A15-BR adatlap

100G QSFP28 - QSFP28 Aktív optikai kábel

P/N: BL-Q28-A15-BR

Jellemzők

- 4 csatornás full-duplex adó-vevő modul
- 100 Gb/s teljes adatsebesség támogatása
- Adatsebesség legfeljebb 28.05 Gb/s sávonként
- 4 csatornás 850 nm VCSEL tömb
- 4 csatornás PIN fotodetektor tömb
- Alacsony energiafogyasztás <3.5 W
- Hot-plug QSFP forma tényező
- Maximális összeköttetési távolság 70 m OM3 multimode szálra (MMF) és 100 m OM4 MMF-re
- Egy MPO csatlakozó aljzat
- Beépített digitális diagnosztikai funkciók
- Üzemi tokozathőmérséklet 0°C - +70°C
- 3.3 V tápfeszültség
- RoHS 6 megfelelő (ólommentes)



Alkalmazások

- IEEE 802.3bm 100GBASE SR4
- Infiniband EDR
- 128G Fibre Channel
- 4x28 Gb/s Multimode OTN

Abszolút maximális értékek

Paraméter	Szimbólum	Min	Max	Egység
Tápfeszültség	VCC	-0.3	3.6	V
Bemeneti feszültség	Vin	-0.3	VCC+0.3	V
Tárolási hőmérséklet	Tst	-20	85	°C
Tokozat üzemi hőmérséklet	Top	0	70	°C
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	RH	5	95	%

Ajánlott üzemi feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tápfeszültség	Vcc	3.13	3.3	3.47	V
Tokozat üzemi hőmérséklet	Tca	0		70	°C
Adatsebesség sávonként	fd		25.78125		Gb/s
Páratartalom	RH	5		85	%
Energiafogyasztás	Pm			3.5	W
Szál hajlítási sugara	Rb	3			cm



Elektromos jellemzők

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Differenciális bemeneti impedancia	Zin	90	100	110	ohm
Differenciális kimeneti impedancia	Zout	90	100	110	ohm
Differenciális bemeneti feszültség amplitúdó	ΔV_{in}	300		1100	mVp-p
Differenciális kimeneti feszültség amplitúdó	ΔV_{out}	500		800	mVp-p
Ferdeség	Sw			300	ps
Bithibaarány	BER			E-12	
Bemeneti logikai szint magas	VIH	2.0		VCC	V
Bemeneti logikai szint alacsony	VIL	0		0.8	V
Kimeneti logikai szint magas	VOH	VCC-0.5		VCC	V
Kimeneti logikai szint alacsony	VOL	0		0.4	V

Optikai jellemzők

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység	Megjegyzés
Központi hullámhossz	λ_c	840	850	860	nm	-
RMS spektrális szélesség	$\Delta\lambda$	-	-	0.6	nm	-
Átlagos kibocsátási teljesítmény, sávonként	Pout	-8.4	-	2.4	dBm	-
Optikai modulációs amplitúdó (OMA), sávonként	OMA	-6.4		3	dBm	-
Adó- és diszperziós szem zárása (TDECQ), sávonként	TDECQ			4.3	dB	
Kioltási arány	ER	3	-	-	dB	-
Átlagos kibocsátási teljesítmény KI adóból, sávonként				-30	dB	-
Szemmaszk koordináták: X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3	SPECIFICATIONVALUES {0.3,0.38,0.45,0.35,0.41,0.5}					HitRatio =5x10-5
Központi hullámhossz	λ_c	840	850	860	nm	-



Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység	Megjegyzés
Igénybevert vevőérzékenység OMA-ban				-5.2	dBm	1
Maximális átlagos teljesítmény a vevőn, sávonkénti bemenet, sávonként				2.4	dBm	-
Minimális átlagos teljesítmény a vevőn, sávonként				-10.3	dBm	
Vevő visszaverődés				-12	dB	-
LOS Érvényesítés		-30			dBm	-
LOS Érvénytelenítés – OMA				-7.5	dBm	-
LOS Hiszterézis		0.5			dB	-

Túlezárások

Tű	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzés
1		GND	Modul föld	1
2	CML-I	Tx2-	Adó invertált adatbemenete	
3	CML-I	Tx2+	Adó nem invertált adatbemenete	
4		GND	Modul föld	1
5	CML-I	Tx4-	Adó invertált adatbemenete	
6	CML-I	Tx4+	Adó nem invertált adatbemenete	
7		GND	Modul föld	1
8	LVTTL-I	MODSEL	Modul kiválasztása	2
9	LVTTL-I	ResetL	Modul visszaállítás	2
10		VCCR _x	+3.3V vevő tápellátás	
11	LVC MOS-I	SCL	2 szálú soros interfész óra	2
12	LVC MOS-I/O	SDA	2 szálú soros interfész adat	2
13		GND	Modul föld	1
14	CML-O	RX3+	Vevő nem invertált adatkimenet	
15	CML-O	RX3-	Vevő invertált adatkimenet	
16		GND	Modul föld	1
17	CML-O	RX1+	Vevő nem invertált adatkimenet	
18	CML-O	RX1-	Vevő invertált adatkimenet	



Tű	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzés
19		GND	Modul föld	1
20		GND	Modul föld	1
21	CML-O	RX2-	Vevő invertált adatkimenet	
22	CML-O	RX2+	Vevő nem invertált adatkimenet	
23		GND	Modul föld	1
24	CML-O	RX4-	Vevő invertált adatkimenet	
25	CML-O	RX4+	Vevő nem invertált adatkimenet	
26		GND	Modul föld	1
27	LVTTL-O	ModPrsL	Modul jelen, belsőleg GND-re húzva	
28	LVTTL-O	IntL	Interrupt kimenet, a gazdagépen fel kell húzni	2
29		VCCTx	+3.3V adó tápellátás	
30		VCC1	+3.3V tápellátás	
31	LVTTL-I	LPMODE	Alacsony fogyasztási mód	2
32		GND	Modul föld	1
33	CML-I	Tx3+	Adó nem invertált adatbemenete	
34	CML-I	Tx3-	Adó invertált adatbemenete	
35		GND	Modul föld	1
36	CML-I	Tx1+	Adó nem invertált adatbemenete	
37	CML-I	Tx1-	Adó invertált adatbemenete	
38		GND	Modul föld	1

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>