



BL-QSFP-A3-H3C adatlap

40Gbps QSFP+ BlueVoice Aktív Optikai Kábel

P/N: BL-QSFP-A3-H3C

Termék jellemzői

- Négy csatornás full-duplex aktív optikai kábel
- Adatátviteli sebesség csatornánként akár 11,3 Gb/s
- Megbízható VCSEL tömbös technológia multimódú szálhoz
- Standard hosszak: 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 m
- Alacsony energiafogyasztás <1,5 W
- Működési esetenként hőmérséklet 0°C - +70°C
- 3,3 V tápfeszültség
- RoHS 6 megfelelő
- Hot Pluggable QSFP forma

Alkalmazások

- InfiniBand QDR/DDR/SDR
- Adatközpont
- 40G Ethernet



- 4G/8G/10G Fiber Channel

1. Abszolút maximális értékek

Paraméter	Szimbólum	Min	Max	Egység	Megjegyzés
Tárolási hőmérséklet	TST	-40	85	°C	
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	RH	0	85	%	
Működési esethőmérséklet	TOPC	0	70	°C	
Tápfeszültség	VCC	-0,3	3,6	V	
Bemeneti feszültség	Vin	-0,3	VCC+0,3	V	

2. Ajánlott működési feltételek és tápellátási követelmények

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Működési esethőmérséklet	TOPC	0		70	°C
Tápfeszültség	VCC	3,13	3,3	3,47	V
Energiafogyasztás		-		1,5	W
Adatátviteli sebesség	DR	1	10,3	11,3	Gb/s
Adatsebesség-tolerancia	ΔDR	-100		+100	ppm
Összeköttetési távolság OM3 szállal	D	0		100	m

3. Elektromos specifikációk

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Differenciális bemeneti impedancia	Zin	90	100	110	ohm
Differenciális kimeneti impedancia	Zout	90	100	110	ohm
Differenciális bemeneti feszültség amplitúdó	ΔVin	300		1100	mVp-p
Differenciális kimeneti feszültség amplitúdó	ΔVout	500		800	mVp-p
Bithibaarány	BR			E-12	



Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Bemeneti logikai szint magas	VIH	2,0		VCC	V
Bemeneti logikai szint alacsony	VIL	0		0,8	V
Kimeneti logikai szint magas	VOH	VCC-0,5		VCC	V
Kimeneti logikai szint alacsony	VOL	0		0,4	V

4. Tüskék leírása

Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzés
1		GND	Föld	1
2	CML-I	Tx2n	Adó invertált adat bemenete	
3	CML-I	Tx2p	Adó nem invertált adat kimenete	
4		GND	Föld	1
5	CML-I	Tx4n	Adó invertált adat bemenete	
6	CML-I	Tx4p	Adó nem invertált adat kimenete	
7		GND	Föld	1
8	LVTLL-I	ModSelL	Modul kiválasztása	
9	LVTLL-I	ResetL	Modul alaphelyzetbe állítása	
10		VccRx	+3,3 V tápfeszültség vevő	2
11	LVC MOS-I/O	SCL	2-vezetékes soros interfész óra	
12	LVC MOS-I/O	SDA	2-vezetékes soros interfész adat	
13		GND	Föld	
14	CML-O	Rx3p	Vevő nem invertált adat kimenete	
15	CML-O	Rx3n	Vevő invertált adat kimenete	
16		GND	Föld	1
17	CML-O	Rx1p	Vevő nem invertált adat kimenete	
18	CML-O	Rx1n	Vevő invertált adat kimenete	
19		GND	Föld	1
20		GND	Föld	1
21	CML-O	Rx2n	Vevő invertált adat kimenete	
22	CML-O	Rx2p	Vevő nem invertált adat kimenete	



Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzés
23		GND	Föld	1
24	CML-O	Rx4n	Vevő invertált adat kimenete	1
25	CML-O	Rx4p	Vevő nem invertált adat kimenete	
26		GND	Föld	1
27	LVTTL-O	ModPrsL	Modul jelen	
28	LVTTL-O	IntL	Megszakítás	
29		VccTx	+3,3 V tápfeszültség adó	2
30		Vcc1	+3,3 V tápfeszültség	2
31	LVTTL-I	LPMode	Alacsony fogyasztási üzemmód	
32		GND	Föld	1
33	CML-I	Tx3p	Adó nem invertált adat bemenete	
34	CML-I	Tx3n	Adó invertált adat kimenete	
35		GND	Föld	1
36	CML-I	Tx1p	Adó nem invertált adat bemenete	
37	CML-I	Tx1n	Adó invertált adat kimenete	
38		GND	Föld	1

5. EEPROM soros azonosító memória tartalom


Cím	Méret (Bájt)	Név	Alapazonosító mező leírása	Optikai modul
128	1	Azonosító	Soros modul azonosító típusa	R
129	1	Bővített azonosító	Soros modul bővített azonosítója	R
130	1	Csatlakozó kód	Csatlakozó típusának kódja	R
131-138	8	Specifikáció megfelelés	Elektronikus vagy optikai kompatibilitási kód	R
139	1	Kódolás	Soros kódolási algoritmus kódja	R
140	1	Névleges átviteli sebesség	Névleges bitsebesség 100 MBit/s egységben	R
141	1	Kiterjesztett sebesség kiválasztás megfelelés	Kiterjesztett sebesség kiválasztás megfelelés címkéi	R
142	1	Hossz (SMF)	SMF szálhoz támogatott összeköttetési távolság km-ben (megjegyzés 1)	R



Cím	Méret (Bájt)	Név	Alapazonosító mező leírása	Optikai modul
143	1	Hossz (OM3 50 um)	EBW 50/125 um szálhoz (OM3) támogatott összeköttetési távolság, 2m egységben (megjegyzés 1)	R
144	1	Hossz (OM2 50 um)	50/125 um szálhoz (OM2) támogatott összeköttetési távolság, 1m egységben (megjegyzés 1)	R
145	1	Hossz (OM1 62,5 um)	62,5/125 um szálhoz (OM1) támogatott összeköttetési távolság, 1m egységben (megjegyzés 1)	R
146	1	Hossz (réz)	Réz vagy aktív kábel összeköttetési távolsága, 1m egységben (megjegyzés 1)	R
147	1	Eszköz technológia	Eszköz technológia	R
148-163	16	Szállító neve	QSFP+ szállító neve (ASCII)	R
164	1	Kiterjesztett modul	Kiterjesztett modul kódok az InfiniBandhez	R
165-167	3	Szállító OUI	QSFP+ szállító IEEE cégazonosítója	R
168-183	16	Szállító alkatrészszáma	QSFP+ szállító által megadott alkatrészszám (ASCII)	R

6. Megrendelési információ

Alkatrészszám	Termék leírása
BL-QSFP-A1-H3C	40G QSFP+ BlueVoice aktív optikai kábel, 1 m (3 ft), 0°C - +70°C
BL-QSFP-A2-H3C	40G QSFP+ BlueVoice aktív optikai kábel, 2 m (7 ft), 0°C - +70°C
BL-QSFP-A3-H3C	40G QSFP+ BlueVoice aktív optikai kábel, 3 m (10 ft), 0°C - +70°C
BL-QSFP-A5-H3C	40G QSFP+ BlueVoice aktív optikai kábel, 5 m (16 ft), 0°C - +70°C
BL-QSFP-A7-H3C	40G QSFP+ BlueVoice aktív optikai kábel, 7 m (23 ft), 0°C - +70°C
BL-QSFP-A10-H3C	40G QSFP+ BlueVoice aktív optikai kábel, 10 m (33 ft), 0°C - +70°C
BL-QSFP-A15-H3C	40G QSFP+ BlueVoice aktív optikai kábel, 15 m (49 ft), 0°C - +70°C
BL-QSFP-A20-H3C	40G QSFP+ BlueVoice aktív optikai kábel, 20 m (66 ft), 0°C - +70°C
BL-QSFP-A25-H3C	40G QSFP+ BlueVoice aktív optikai kábel, 25 m (82 ft), 0°C - +70°C



Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>