



BL-QSFP-PC1-H3C adatlap

40 Gb/s QSFP+ passzív közvetlen réz csatlakozókábel

P/N: BL-QSFP-PC1-H3C

Jellemzők

- QSFP MSA szabványoknak megfelelő
- Teljes kompatibilitás az IEEE 802.3ba és Infiniband QDR szabványokkal
- 40 Gb/s teljes sávszélesség
- 4 független duplex csatorna, 10 Gb/s működéshez, 2.5 Gb/s és 5 Gb/s adatátvitelt is támogat
- 100 ohm differenciális impedancia rendszer
- Egyetlen 3.3 V tápellátás, alacsony fogyasztás, <1.5 W
- Alacsony közeli végpontok közötti átszóródás (NEXT)
- Működési doboz hőmérséklet: 0 - +70 °C
- Teljes fém ház superior EMI teljesítményre
- Pontosan szabályozott gyártási folyamat a pár-pár ferdeség minimalizálásához
- PECL jelek AC csatolása
- EEPROM kábel aláírás és rendszerkommunikáció céljára
- 30 AWG - 24 AWG kábel méret elérhető



- RoHS megfelelő

1. Abszolút maximális értékek

Paraméter	Szimbólum	Min	Max	Egység	Megjegyzés
Tárolási hőmérséklet	Tst	-40	125	°C	
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	RS	-	85	%	
Működési doboz hőmérséklet	Topc	-40	85	°C	1
Tápfeszültség	VCC3	-0.3	3.6	V	
Feszültség LVTTTL bemeneten	Vilvttl	-0.3	VCC3+0.2	V	

2. Ajánlott működési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Max	Egység
Működési doboz hőmérséklet	Topc	-40	85	°C
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	RS	-	85	%
Tápfeszültség	VCC3	3.135	3.465	V
Tápfeszültség	ICC3	750	-	mA
Teljes fogyasztás	Pd	-	2.0	W

3. Érintkezőhozzárendelés és leírások

PIN	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzés
1		GND	Föld	1
2	CML-I	Tx2n	Adó invertált adatbemenet	
3	CML-I	Tx2p	Adó nem invertált adatkimenet	
4		GND	Föld	1
5	CML-I	Tx4n	Adó invertált adatbemenet	
6	CML-I	Tx4p	Adó nem invertált adatkimenet	
7		GND	Föld	1
8	LVTLL-I	ModSelL	Modul kiválasztás	



PIN	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzés
9	LVTLL-I	ResetL	Modul visszaállítás	
10		VccRx	+3.3 V tápfeszültség vevő	2
11	LVC MOS-I/O	SCL	2 vezetékes soros felület óra	
12	LVC MOS-I/O	SDA	2 vezetékes soros felület adat	
13		GND	Föld	
14	CML-O	Rx3p	Vevő nem invertált adatkimenet	
15	CML-O	Rx3n	Vevő invertált adatkimenet	
16		GND	Föld	1
17	CML-O	Rx1p	Vevő nem invertált adatkimenet	
18	CML-O	Rx1n	Vevő invertált adatkimenet	
19		GND	Föld	1
20		GND	Föld	1
21	CML-O	Rx2n	Vevő invertált adatkimenet	
22	CML-O	Rx2p	Vevő nem invertált adatkimenet	
23		GND	Föld	1
24	CML-O	Rx4n	Vevő invertált adatkimenet	1
25	CML-O	Rx4p	Vevő nem invertált adatkimenet	
26		GND	Föld	1
27	LVTTL-O	ModPrsL	Modul jelenléte	
28	LVTTL-O	IntL	Megszakítás	
29		VccTx	+3.3 V tápfeszültség adó	2
30		Vcc1	+3.3 V tápfeszültség	2
31	LVTTL-I	LPMode	Alacsony fogyasztás mód	
32		GND	Föld	1
33	CML-I	Tx3p	Adó nem invertált adatbemenet	
34	CML-I	Tx3n	Adó invertált adatkimenet	
35		GND	Föld	1
36	CML-I	Tx1p	Adó nem invertált adatbemenet	
37	CML-I	Tx1n	Adó invertált adatkimenet	
38		GND	Föld	1



4. Rendelési információ

Cikkszám	Termék leírása
BL-QSFP-PC1-H3C	QSFP+ passzív közvetlen csatlakozó kábel (40G QSFP+), 1 m (3 láb), AWG30, 0 °C - +70 °C
BL-QSFP-PC3-H3C	QSFP+ passzív közvetlen csatlakozó kábel (40G QSFP+), 3 m (10 láb), AWG30, 0 °C - +70 °C
BL-QSFP-PC5-H3C	QSFP+ passzív közvetlen csatlakozó kábel (40G QSFP+), 5 m (16 láb), AWG30, 0 °C - +70 °C

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>