



BL-SFP-10G-SR-300M-DDM-LC-SC-MMF-IN adatlap

BlueVoice SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Adó-vevő modul

P/N: BL-SFP-10G-SR-300M-DDM-LC-SC-MMF-IN

Termék jellemzői

- Optikai illesztés: IEEE 802.3ae 10GBASE-SR szabvány
- Elektromos illesztés: SFF-8431 szabvány
- Hot-plug funkció
- 850nm VCSEL adó, PIN fotodetektor vevő
- Maximális összeköttetési távolság: 300m 2000MHz/km MMF optikai szálon
- Üzemelési hőmérséklet: Kereskedelmi: 0–70°C, Ipari: -40–85°C
- Teljes fém burkolat az EMI teljesítmény javításához
- Fejlett firmware lehetővé teszi az ügyfél rendszer titkosítási információinak tárolását az adó-vevő modulban
- Költséghatékony SFP+ megoldás, nagyobb portsűrűség és nagyobb sáv szélesség
- Duplex LC csatlakozó
- RoHS megfelelő és ólommentes



Alkalmazások

- 10GBASE-SR 10.3125Gbps sebességnél
- 10GBASE-SW 9.953Gbps sebességnél
- Egyéb optikai összeköttetések

1. Abszolút maximális értékek

Paraméter	Szimbólum	Min.	Max.	Egység
Tápfeszültség	VCC	0	+3.6	V
Tárolási hőmérséklet	Tc	-40	+85	°C
Üzemelési hőmérséklet	Tc	-5	+75	°C
Relatív páratartalom	RH	5	95	%
Vevő bemeneti átlagteljesítmény	Pmax	-	0	dBm

2. Optikai jellemzők

Paraméter	Szimbólum	Min.	Típus	Max	Egység	Megjegyzések
Adó						
Központi hullámhossz	λ_t	840	850	860	nm	
Effektív spektrális szélesség	Pm	-	-	Note1	nm	
Átlagos optikai teljesítmény	Pavg	-6.5	-	-0.5	dBm	2
Kioltási arány	ER	3.5	-	-	dB	3
Adó diszperziós többlet	TDP	-	-	3.9	dB	
Relatív intenzitásaj	Rin	-	-	-128	dB/Hz	12dB reflection
Optikai visszaverődési veszteség-tolerancia		-	-	12	dB	
Vevő						
Központi hullámhossz	λ_r	840	850	860	nm	
Vevő érzékenysége	Psens	-	-	-11.1	dBm	4
Stressz alatti érzékenység OMA-ban		-	-	-7.5	dBm	4
Jel vesztesége funkció	Los	-30	-	-12	dBm	



Paraméter	Szimbólum	Min.	Típus	Max	Egység	Megjegyzések
Túterhelés	Pin	-	-	-1.0	dBm	4
Vevő reflektanciája		-	-	-12	dB	

3. Elektromos jellemzők

Paraméter	Szimbólum	Min.	Típus	Max	Egység	Megjegyzések
Adatsebesség		-	10.3125	-	Gbps	
Teljesítményfelvétel		-	600	800	mW	
Adó						
Egyoldalas kimeneti feszültség-tolerancia		-0.3	-	4.0	V	
Közös módú feszültség-tolerancia		15	-	-	mV	
TX bemeneti differenciális feszültség	VI	180		1200	mV	
TX hiba	VoL	-0.3		0.4	V	0.7mA-nál
Adatfüggő bemeneti jitter	DDJ			0.10	UI	
Adatbemeneti összes jitter	TJ			0.28	UI	
Vevő						
Egyoldalas kimeneti feszültség-tolerancia		-0.3	-	4.0	V	
RX kimeneti differenciális feszültség	Vo	300		850	mV	
RX kimeneti felfutási és lefutási idő	Tr/Tf	30			ps	20%–80%
Összes jitter	TJ			0.70	UI	
Determinisztikus jitter	DJ			0.42	UI	

4. Tüstartások

Tüstartás	Szimbólum	Név/Leírás	Ref.
1	VEET	Adó föld (közös vevő földkel)	1
2	TFAULT	Adó hiba	2
3	TDIS	Adó letiltása. Lézer kimenet letiltva magas vagy nyitott állapotban.	3
4	SDA	2-vezetékes soros illesztés adatvonal (MOD-DEF2)	4
5	SCA	2-vezetékes soros illesztés órajel (MOD-DEF1)	4
6	MOD_ABS	Modul hiányzik, VEET vagy VEER-hez csatlakoztatva	4



Tüstartás	Szimbólum	Név/Leírás	Ref.
7	RS0	Nincs csatlakozás szükséges	
8	LOS	Jelvesztés jelzése. 0-s logikai érték normál üzemelést jelez.	5
9	RS1	Nincs csatlakozás szükséges	
10	VEER	Vevő föld (közös adó földkel)	1
11	VEER	Vevő föld (közös adó földkel)	1
12	RD-	Vevő invertált adatkimenet. AC csatolt	
13	RD+	Vevő nem invertált adatkimenet. AC csatolt	
14	VEER	Vevő föld (közös adó földkel)	1
15	VCCR	Vevő tápellátás	
16	VCCT	Adó tápellátás	
17	VEET	Adó föld (közös vevő földkel)	1
18	TD+	Adó nem invertált adatbemenet. AC csatolt.	
19	TD-	Adó invertált adatbemenet. AC csatolt.	
20	VEET	Adó föld (közös vevő földkel)	1

6. Rendelési információ

Cikkszám	Termék leírása
BL-SFP-10G-SR-300M-DDM-LC-SC-MMF-IN	SFP+, 10Gbps, 850nm, MMF, 300m, DDM, LC csatlakozó, 0°C–70°C
QT-SFP+-LR	SFP+, 10Gbps, 1310nm, SMF, 10km, DDM, LC csatlakozó, 0°C–70°C
QT-SFP+-ER	SFP+, 10Gbps, 1550nm, SMF, 40km, DDM, LC csatlakozó, -5°C–70°C

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu



Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>