



BL-SFPP-A5-MT adatlap

SFP+ Aktív Direct Attach Réz Kábel

P/N: BL-SFPP-A5-MT

Termék jellemzői

- Multi-gigabites adatsebességek támogatása 10,5 Gb/s-ig
- Adatsebességek visszafelé kompatibilisek 1 Gb/s-ig
- Hot-pluggable SFP+ 20 PIN lábkiosztás
- I/O csatlakozó magas sebességű differenciál jel alkalmazásokhoz
- Továbbfejlesztett csatlakozó formfaktor (IPF) megfelelés az EMI/EMC teljesítmény javításáért
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérséklet tartomány: 0~70°C
- RoHS 2.0 megfelelő

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O tárolóhálózatokban, hálózathoz csatlakoztatott tárolóban és tárolási szerverekben
- Switched fabric I/O, például ultra magas sáv szélességű kapcsolók és útválasztók



- Adatközpont kábel infrastruktúra
- Nagy sűrűségű összeköttetések hálózati berendezések között

Ajánlott működési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Működési ház hőmérséklet	Tc	0		70	°C

Teljesítmény és média

Teljesítmény	Média
10,5 Gb/s vonali sebesség, teljes duplex, bithibaarány: jobb mint 10E-12	Hot-pluggable, ipari szabványos Small Form-Factor Pluggable (SFP+) réz kábel, elérhető 7 m vagy 10 m hosszúságban

Tüske leírások

Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó letiltás	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adat	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen, csatorna VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	Jel vesztese	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adat invertált	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem invertált	



Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápfeszültség 3,3 V	
16		VccT	Adó tápfeszültség 3,3 V	
17		VeeT	Adó föld	
18	CML-I	TD+	Adó adat nem invertált	
19	CML_I	TD-	Adó adat invertált	
20		VeeT	Adó föld	

Megrendelési információk

Cikkszám	Termék leírása
BL-SFPP-A0.5	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 0,5 m (1,6 ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A1	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 1 m (3 ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A2	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 2 m (7 ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A3	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 3 m (10 ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A5-MT	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 5 m (16 ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A7	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 7 m (23 ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A10	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 10 m (33 ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A15	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 15 m (49 ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A20	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 20 m (66 ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A25	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 25 m (82 ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.



E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>