



BL-SFPP-AC10-BR adatlap

10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable (DAC)

P/N: BL-SFPP-AC10-BR

Jellemzők

- Több gigabites adatátviteli sebesség támogatása, akár 10.5 Gbps
- Adatátviteli sebességek visszafelé kompatibilisek 1 Gbps-sel
- Hot-pluggable SFP 20 PIN lábkiosztás
- I/O csatlakozó nagy sebességű differenciális jelalkalmazásokhoz
- Továbbfejlesztett Pluggable Form Factor (IPF) megfelelés az EMI/EMC teljesítmény javításához
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérsékleti tartomány: 0~70 °C
- RoHS 2.0 szabványnak megfelelő

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O a Storage Area Networks-ben, Network Attached Storage-ban és Storage Szerverekben
- Switched fabric I/O, például ultra nagy sávszélességű kapcsolók és útválasztók



- Adatközpont kábelezési infrastruktúra
- Hálózati eszközök közötti nagy sűrűségű csatlakozások

Ajánlott működési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Működési tokozati hőmérséklet	Tc	0		70	°C

Teljesítmény és média

Teljesítmény	Média
10.5 Gbps vonalsebességű, teljes duplex Bitvételi arány: jobb, mint 10E-12	Hot-pluggable, iparági standard Small Form-Factor Pluggable (SFP+) rézvezeték, 7 m vagy 10 m hosszban elérhető

Tűskélábak leírása

Tüske	Logika	Szimbólum	Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó-vevő modul föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó-vevő modul letiltása	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adat	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen, csatlakoztassa a VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	LOS jel	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adat invertált	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem invertált	



Tüske	Logika	Szimbólum	Leírás	Megjegyzések
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápellátás 3.3 V	
16		VccT	Adó-vevő modul tápellátás 3.3 V	
17		VeeT	Adó-vevő modul föld	
18	CML-I	TD+	Adó-vevő modul adat nem invertált	
19	CML_I	TD-	Adó-vevő modul adat invertált	
20		VeeT	Adó-vevő modul föld	

Megjegyzések

- Az SFP+ rézben nem támogatott jelek 30 k Ω ellenállással lezárva a VeeT-hez
- Az aktív kábel összeszerelések nem támogatják a LOS és TX_DIS funkciókat

Megrendelési információ

Cikkszám	Termék leírása
BL-SFPP-AC10-BR	SFP+ Direct Attach Active Cable (10G SFP+ Cu), 1 m (3 ft) ~ 15 m (49 ft), 24/26/28/30 AWG, 0 °C ~ +70 °C

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>