



BL-SFPP-AC10-HPE adatlap

10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable (DAC)

P/N: BL-SFPP-AC10-HPE

Jellemzők

- Több gigabites adatsebesség támogatása 10.5 Gbps-ig
- Adatsebességek visszafelé kompatibilisek 1 Gbps-hez
- Hot-pluggable SFP 20 PIN foglalat
- I/O csatlakozó nagy sebességű differenciál jelalkalmazásokhoz
- Javított csatlakoztatható alak (IPF) megfelelés az EMI/EMC teljesítmény javításához
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérséklet tartomány: 0~70 °C
- RoHS 2.0 megfelelő

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O tárolóhálózatokban, hálózatra csatlakoztatott tárolóban és tárolófájl-kiszolgálóban
- Kapcsolt háló I/O, például ultrafelsőbb sávszélesség-kapcsolók és útvonalválasztók



- Adatközpont kábelezési infrastruktúra
- Magassűrűségű kapcsolatok a hálózati eszközök között

Ajánlott üzemeltetési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Üzemeltetési ház hőmérséklet	Tc	0		70	°C

Teljesítmény és média

Teljesítmény	Média
10.5 Gbps vonalsebesség, teljes duplex; Bithiba ráta: jobb, mint 10E-12	Hot-pluggable, iparág-szabványos Small Form-Factor Pluggable (SFP+) rézkábel, elérhető 7 m vagy 10 m

Pin-leírások

Pin	Logika	Szimbólum	Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó-vevő modul föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó-vevő modul letiltás	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adatok	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen, csatlakoztasd a VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	LOS jel	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adat invertált	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem invertált	



Pin	Logika	Szimbólum	Leírás	Megjegyzések
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápellátás 3.3 V	
16		VccT	Adó-vevő modul tápellátás 3.3 V	
17		VeeT	Adó-vevő modul föld	
18	CML-I	TD+	Adó-vevő modul adat nem invertált	
19	CML-I	TD-	Adó-vevő modul adat invertált	
20		VeeT	Adó-vevő modul föld	

Megjegyzések

- 1. Az SFP+ rézben nem támogatott jeleket 30 k Ω ellenállással kihúzza a VeeT felé
- 2. Az aktív kábel-szerelvények nem támogatják az LOS és TX_DIS funkciókat

Rendelési információ

Cikkszám	Termékleírás
BL-SFPP-AC10-HPE	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 1 m (3 ft)~15 m (49 ft), 24/26/28/30 AWG, 0 °C ~+70 °C

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>