



BL-SFPP-PC05-DE adatlap

10G SFP+ Passzív közvetlen csatlakozó rézkábel (DAC)

P/N: BL-SFPP-PC05-DE

Termék jellemzői

- Multi-gigabites adatátviteli sebesség támogatása, akár 10,5 Gbps
- Adatátviteli sebesség visszafelé kompatibilis 1 Gbps-sel
- Forró csatlakoztatható SFP 20 PIN lábkiosztás
- I/O csatlakozó tervezés nagysebességű differenciális jel alkalmazásokhoz
- Javított Pluggable Form Factor (IPF) megfelelés az EMI/EMC teljesítmény javításához
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérsékleti tartomány: 0~70°C
- RoHS 2.0 megfeleléssel

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O tárolóhálózatokban, hálózathoz csatlakoztatott tárolóban és tárolószerverekben
- Átkapcsolt háló I/O, mint például ultramágneses sávszélességű kapcsolók és útválasztók



- Adatközpont kábel infrastruktúra
- Nagy sűrűségű csatlakozások hálózati berendezések között

Ajánlott üzemeltetési körülmények

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Üzemeltetési eset hőmérséklet	Tc	-40		+85	°C

Teljesítmény és médium

Teljesítmény	Médium
10,5 Gbps vonalsebessége, teljes duplexing Bithibaarány: jobb, mint 10E-12	Forró csatlakoztatható, iparági standard Small Form-Factor Pluggable (SFP+) rézkábel, elérhető 1 m, 3 m vagy 5 m hosszban

Tűleírások


Tű	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó letiltás	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adatok	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen, csatlakoztatás VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	LOS jel	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adatok invertálva	
13	CML-O	RD+	Vevő adatok nem invertálva	



Tű	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápfeszültség 3,3 V	
16		VccT	Adó tápfeszültség 3,3 V	
17		VeeT	Adó föld	
18	CML-I	TD+	Adó adatok nem invertálva	
19	CML_I	TD-	Adó adatok invertálva	
20		VeeT	Adó föld	

Rendezési információ

Cikkszám	Termék leírása
BL-SFPP-PC05-DE	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 0,5 m (1,6 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC0.65	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 0,65 m (2,1 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC1	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1 m (3 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC1.2	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1,2 m (3,9 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC1.5	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1,5 m (4,9 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC2	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 2 m (7 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC2.5	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 2,5 m (8,2 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC3	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 3 m (10 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC4	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 4 m (13 láb), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC5	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 5 m (16 láb), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC6	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 6 m (20 láb), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC7	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 7 m (23 láb), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC10	SFP+ közvetlen csatlakozó passzív kábel (10G SFP+ Cu), 10 m (33 láb), 24 AWG, 0°C ~ +70°C



Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>