



## BL-SFPP-PC05-HPE adatlap

### **10G SFP+ Passzív Direct Attach Rézkábel (DAC)**

P/N: BL-SFPP-PC05-HPE

#### **Termék jellemzői**

- Multi-gigabites adatsebesség támogatása 10.5 Gbps-ig
- Adatsebességek visszafelé kompatibilisek 1 Gbps-sel
- Hot-pluggable SFP 20 PIN láb kiosztás
- I/O összekötő magas sebességű differenciál jelalkalmazásokhoz
- Javított Pluggable FormFactor (IPF) megfelelés javított EMI/EMC teljesítményhez
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérséklet tartomány: 0~70 °C
- RoHS 2.0 megfelelő

#### **Alkalmazások**

- Nagy kapacitású I/O Storage Area Networks, Network Attached Storage és Storage Servers alkalmazásokban
- Switched fabric I/O, mint például ultramagas sávszélesség kapcsolók és útválasztók



- Adatközpont kábelezési infrastruktúra
- Nagy sűrűségű kapcsolatok hálózati berendezések között

### Ajánlott üzemeltetési feltételek

| Paraméter                       | Szimbólum | Min | Típikus | Max | Egység |
|---------------------------------|-----------|-----|---------|-----|--------|
| Tárolási környezeti hőmérséklet |           | -40 |         | +85 | °C     |
| Üzemeltetési tok hőmérséklet    | Tc        | -40 |         | +85 | °C     |

### Teljesítmény és Média

| Teljesítmény                                                           | Média                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.5 Gbps vonalsebesség, teljes duplex. Bithibaarány: jobb mint 10E-12 | Hot-pluggable, iparági szabvány Small Form-Factor Pluggable (SFP+) rézkábel, elérhető 1 m, 3 m vagy 5 m hosszban |

### Tűleírások


| Tű | Logika     | Szimbólum | Név/Leírás                           | Megjegyzések |
|----|------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 1  |            | VeeT      | Adó föld                             |              |
| 2  | LV-TTL-O   | TX_Fault  | N/A                                  | 1            |
| 3  | LV-TTL-I   | TX_DIS    | Adó letiltás                         | 2            |
| 4  | LV-TTL-I/O | SDA       | Kétvezetékes soros adat              |              |
| 5  | LV-TTL-I   | SCL       | Kétvezetékes soros órajel            |              |
| 6  |            | MOD_DEF0  | Modul jelen, csatlakoztatva VeeT-hez |              |
| 7  | LV-TTL-I   | RS0       | N/A                                  | 1            |
| 8  | LV-TTL-O   | LOS       | LOS jel                              | 2            |
| 9  | LV-TTL-I   | RS1       | N/A                                  | 1            |
| 10 |            | VeeR      | Vevő föld                            |              |
| 11 |            | VeeR      | Vevő föld                            |              |
| 12 | CML-O      | RD-       | Vevő adat invertált                  |              |
| 13 | CML-O      | RD+       | Vevő adat nem invertált              |              |



| Tű | Logika | Szimbólum | Név/Leírás             | Megjegyzések |
|----|--------|-----------|------------------------|--------------|
| 14 |        | VeeR      | Vevő föld              |              |
| 15 |        | VccR      | Vevő tápellátás 3.3V   |              |
| 16 |        | VccT      | Adó tápellátás 3.3V    |              |
| 17 |        | VeeT      | Adó föld               |              |
| 18 | CML-I  | TD+       | Adó adat nem invertált |              |
| 19 | CML_I  | TD-       | Adó adat invertált     |              |
| 20 |        | VeeT      | Adó föld               |              |

## Rendelési információ

| Cikkszám         | Termékkiadás                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BL-SFPP-PC05-HPE | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 0.5 m (1.6 ft), 30 AWG, 0°C~ +70°C  |
| QT-SFPP-PC0.65   | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 0.65 m (2.1 ft), 30 AWG, 0°C ~+70°C |
| QT-SFPP-PC1      | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1 m (3 ft), 30 AWG, 0°C ~+70°C      |
| QT-SFPP-PC1.2    | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1.2 m (3.9 ft), 30 AWG, 0°C~ +70°C  |
| QT-SFPP-PC1.5    | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1.5 m (4.9 ft), 30 AWG, 0°C~ +70°C  |
| QT-SFPP-PC2      | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 2 m (7 ft), 30 AWG, 0°C ~+70°C      |
| QT-SFPP-PC2.5    | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 2.5 m (8.2 ft), 30 AWG, 0°C~ +70°C  |
| QT-SFPP-PC3      | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 3 m (10 ft), 30 AWG, 0°C ~+70°C     |
| QT-SFPP-PC4      | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 4 m (13 ft), 24 AWG, 0°C ~+70°C     |
| QT-SFPP-PC5      | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 5 m (16 ft), 24 AWG, 0°C ~+70°C     |
| QT-SFPP-PC6      | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 6 m (20 ft), 24 AWG, 0°C ~+70°C     |
| QT-SFPP-PC7      | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 7 m (23 ft), 24 AWG, 0°C ~+70°C     |
| QT-SFPP-PC10     | SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 10 m (33 ft), 24 AWG, 0°C~ +70°C    |



## Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: [info@bluevoice.hu](mailto:info@bluevoice.hu)

Web: [www.bluevoice.hu](http://www.bluevoice.hu) | [webshop.robonet.hu](http://webshop.robonet.hu)

Telefon: +36 70 504 0550



## Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



## BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>