



BL-SFPP-PC065-JD0C-HPE adatlap

10G SFP+ passzív közvetlen csatlakozású rézkábel (DAC)

P/N: BL-SFPP-PC065-JD0C-HPE

Termék jellemzői

- Támogatás többgigabites adatátviteli sebességhez 10,5 Gb/s-ig
- Adatátviteli sebesség visszafelé kompatibilis 1 Gb/s-sel
- Forró csatlakoztatható SFP+ 20 tűskés alap
- I/O csatlakoztató kialakítás magas sebességű differenciális jelalkalmazásokhoz
- Továbbfejlesztett csatlakoztatható alak (IPF) megfelelés a jobb EMI/EMC teljesítmény érdekében
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérséklettartomány: 0~70°C
- RoHS 2.0 megfelelés

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O a SAN, NAS és tárolási szerverekben
- Kapcsolt háló I/O, például ultramagas sávszélességű kapcsolók és útválasztók



- Adatközpont kábel infrastruktúra
- Nagy sűrűségű csatlakozások a hálózatkezelési berendezések között

Leírás

- A DAC SFP+ kábel szerelvények nagy teljesítményű, költséghatékony I/O megoldások 10 GbE Ethernet és 10G Fibre Channel alkalmazásokhoz. Az SFP+ passzív réz modulok lehetővé teszik a hardvergyártók számára a magas port sűrűség, konfigurálhatóság és kihasználtság elérését nagyon alacsony költség mellett és csökkentett energiafogyasztást. A nagy sebességű kábel szerelvények teljesítik és felülmúlják a Gigabit Ethernet és Fibre Channel ipari szabványok által előírt teljesítményi és megbízhatósági követelményeket.

Javasolt működési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Üzemeltetési tok hőmérséklet	Tc	-40		+85	°C

Teljesítmény és médium

Teljesítmény	Médium
10,5 Gb/s vonali sebesség, teljes duplex Bithibaarány: 10E-12-nél jobb	Forró csatlakoztatható, ipari szabvány kis méretű csatlakoztatható (SFP+) rézkábel, elérhető 1 m, 3 m vagy 5 m méretben



Tüske leírások

Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó letiltás	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adat	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelenlét, csatlakoztassa VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	LOS jel	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adat invertált	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem invertált	
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápellátás 3,3 V	
16		VccT	Adó tápellátás 3,3 V	
17		VeeT	Adó föld	
18	CML-I	TD+	Adó adat nem invertált	
19	CML_I	TD-	Adó adat invertált	
20		VeeT	Adó föld	

Megjegyzések a tüskék leírásához

- Az SFP+ réz által nem támogatott jelek 30 kohmos ellenállással VeeT-hez lesznek lehúzva
- A passzív kábel szerelvények nem támogatják az LOS és TX_DIS jeleket



Megrendelési információ

Cikkszám	Termékleírás
BL-SFPP-PC0.5-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 0,5 m (1,6 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC0.65-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 0,65 m (2,1 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC1-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1 m (3 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC1.2-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1,2 m (3,9 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC1.5-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1,5 m (4,9 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC2-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 2 m (7 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC2.5-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 2,5 m (8,2 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC3-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 3 m (10 láb), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC4-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 4 m (13 láb), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC5-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 5 m (16 láb), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC6-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 6 m (20 láb), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC7-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 7 m (23 láb), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC10-JD0C-HPE	SFP+ közvetlen csatlakozású passzív kábel (10G SFP+ Cu), 10 m (33 láb), 24 AWG, 0°C ~ +70°C

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>