



BL-SFPP-PC1-CS adatlap

10G SFP+ Passzív Közvetlen Csatlakoztatott Rézkábel (DAC)

P/N: BL-SFPP-PC1-CS

Termék jellemzői

- Támogatja több gigabites adatsebesség-tartományt 10.5 Gb/s-ig
- Adatsebességek visszafelé kompatibilisek 1 Gb/s-sel
- Hot-pluggable SFP+ 20 PIN-es kivitel
- I/O csatlakozó magas sebességű differenciális jel alkalmazásokhoz
- Улучшенный modulkeretrendszer (IPF) megfelel továbbfejlesztett EMI/EMC teljesítményre
- Kompatibilis SFP+ MSA-val
- Hőmérséklet-tartomány: 0~70°C
- Megfelel a RoHS 2.0-nak

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O tárolóhálózatokban (SAN), hálózati tárhelyen (NAS) és tárhelyszerverekben
- Csatolt szövetmegyütműködés I/O, például ultramagas sávszélességű kapcsolók és útválasztók



- Adatközpont-kábelek infrastruktúrája
- Nagy sűrűségű csatlakozások hálózati eszközök között

Ajánlott üzemeltetési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Typ	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Üzemeltetési tok hőmérséklet	Tc	-40		+85	°C

Teljesítmény és média

Teljesítmény	Média
10.5 Gb/s vonalsebességű, teljes duplexű, Bithibaarány: jobb, mint 10E-12	Hot-pluggable, iparági szabvány szerint Small Form-Factor Pluggable (SFP+) rézkábel, elérhető 1 m, 3 m vagy 5 m méretekben

Pin-ek leírása


Pin	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó-vevő modul föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó-vevő modul letiltása	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adat	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen van, csatlakozzon VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	LOS jelből	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adatinvertált	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem invertált	



Pin	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápegység 3.3 V	
16		VccT	Adó-vevő modul tápegység 3.3 V	
17		VeeT	Adó-vevő modul föld	
18	CML-I	TD+	Adó-vevő modul adat nem invertált	
19	CML-I	TD-	Adó-vevő modul adat invertált	
20		VeeT	Adó-vevő modul föld	

Rendelési információ

Cikkszám	Termék leírása
BL-SFPP-PC1-CS	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 0.5 m (1.6 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC0.65	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 0.65 m (2.1 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC1	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1 m (3 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC1.2	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1.2 m (3.9 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC1.5	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1.5 m (4.9 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC2	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 2 m (7 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC2.5	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 2.5 m (8.2 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC3	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 3 m (10 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC4	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 4 m (13 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC5	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 5 m (16 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC6	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 6 m (20 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC7	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 7 m (23 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC10	SFP+ Közvetlen csatlakoztatott passzív kábel (10G SFP+ Cu), 10 m (33 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C



Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>