



BL-SFPP-PC1-DE adatlap

10G SFP+ Passzív közvetlen csatlakozású rézkábel (DAC)

P/N: BL-SFPP-PC1-DE

Termék jellemzői

- Multi-gigabites adatátvitel támogatása 10,5 Gbps-ig
- Adatátviteli sebességek visszamenőleges kompatibilitása 1 Gbps-ig
- Forró csatlakoztatható SFP+ 20 tűskés lábnyom
- I/O csatlakozódesign nagy sebességű differenciális jelalkalmazásokhoz
- Javított Pluggable FormFactor (IPF) megfelelés az EMI/EMC teljesítmény javítása érdekében
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérséklet tartomány: 0~70 °C
- RoHS 2.0 megfelelő

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O tárolóhálózatokban, hálózati csatolt tárolóban és tárolószerverekben
- Switchelt fabric I/O, például ultramagas sávszélességű switchek és útválasztók



- Adatközpont kábel infrastruktúra
- Nagy sűrűségű kapcsolatok hálózati eszközök között

Ajánlott üzemeltetési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Üzemeltetési eset hőmérséklete	Tc	-40		+85	°C

Teljesítmény és média

Teljesítmény	Média
10,5 Gbps vonali sebesség, full duplex, bithibaarány: 10E-12-nél jobb	Forró csatlakoztatható, ipari szabványú Small Form-Factor Pluggable (SFP+) rézkábel, elérhető 1 m, 3 m vagy 5 m verzióban

Tüske leírások


Tüske	Logika	Szimbólum	Megnevezés/Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó-vevő föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó-vevő letiltás	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adat	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen, csatlakoztatva VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	LOS jel	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adat invertált	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem invertált	



Tüske	Logika	Szimbólum	Megnevezés/Leírás	Megjegyzések
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápellátás 3,3 V	
16		VccT	Adó-vevő tápellátás 3,3 V	
17		VeeT	Adó-vevő föld	
18	CML-I	TD+	Adó-vevő adat nem invertált	
19	CML_I	TD-	Adó-vevő adat invertált	
20		VeeT	Adó-vevő föld	

Megrendelési információ

Cikkszám	Termék leírása
BL-SFPP-PC0.5	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 0,5 m (1,6 ft), 30 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC0.65	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 0,65 m (2,1 ft), 30 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC1-DE	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 1 m (3 ft), 30 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC1.2	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 1,2 m (3,9 ft), 30 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC1.5	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 1,5 m (4,9 ft), 30 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC2	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 2 m (7 ft), 30 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC2.5	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 2,5 m (8,2 ft), 30 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC3	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 3 m (10 ft), 30 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC4	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 4 m (13 ft), 24 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC5	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 5 m (16 ft), 24 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC6	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 6 m (20 ft), 24 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC7	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 7 m (23 ft), 24 AWG, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-PC10	SFP+ passzív közvetlen csatlakozású kábel (10G SFP+ réz), 10 m (33 ft), 24 AWG, 0 °C ~ +70 °C



Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>