



BL-SFPP-PC1-IN adatlap

10G SFP+ Passzív Direct Attach Rézkábel (DAC)

P/N: BL-SFPP-PC1-IN

Termék jellemzői

- Multi-gigabites adatátvitel támogatása akár 10,5 Gbps-ig
- Adatátviteli sebesség visszafelé kompatibilis 1 Gbps-sel
- Forrócsatlakoztatható SFP 20 PIN lábkiosztás
- Nagy sebességű differenciális jelátvitelhez tervezett I/O csatlakozó
- Továbbfejlesztett csatlakoztatható formafaktor (IPF) megfelelés az EMI/EMC teljesítmény javítása érdekében
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérsékleti tartomány: 0–70 °C
- RoHS 2.0 megfelelés

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O tárolóhálózatokban, hálózati csatolt tárolóban és tárolási szerverekben
- Átkapcsolt hálózati I/O, például ultramágneses sávszélességű kapcsolók és útválasztók



- Adatközpont kábelezési infrastruktúra
- Nagy sűrűségű kapcsolatok hálózati berendezések között

Ajánlott üzemeltetési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Üzemeltetési tok hőmérséklet	Tc	-40		+85	°C

Teljesítmény és média

Teljesítmény	Média
10,5 Gbps vonali sebesség, teljes duplex Bithiba arány: 10E-12-nél jobb	Forrócsatlakoztatható, ipari szabvány Small Form-Factor Pluggable (SFP+) rézkábel, 1 m, 3 m vagy 5 m hosszú

Tűskélábak leírása

Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó letiltás	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adat	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen, csatlakoztasson VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	LOS jel	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adat invertált	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem invertált	



Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápellátás 3,3 V	
16		VccT	Adó tápellátás 3,3 V	
17		VeeT	Adó föld	
18	CML-I	TD+	Adó adat nem invertált	
19	CML_I	TD-	Adó adat invertált	
20		VeeT	Adó föld	

Megjegyzések a tüskélábakhoz

- 1. Az SFP+ rézben nem támogatott jelek 30 k Ω -os ellenálláson keresztül VeeT-hez vannak húzva
- 2. A passzív kábel-összeállítások nem támogatják az LOS és TX_DIS jeleket

Megrendelési információ

Cikkszám	Termék leírása
BL-SFPP-PC0.5-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 0,5 m (1,6 láb), 30 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC0.65-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 0,65 m (2,1 láb), 30 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC1-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 1 m (3 láb), 30 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC1.2-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 1,2 m (3,9 láb), 30 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC1.5-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 1,5 m (4,9 láb), 30 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC2-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 2 m (7 láb), 30 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC2.5-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 2,5 m (8,2 láb), 30 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC3-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 3 m (10 láb), 30 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC4-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 4 m (13 láb), 24 AWG, 0 °C–+70 °C



Cikkszám	Termék leírása
BL-SFPP-PC5-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 5 m (16 láb), 24 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC6-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 6 m (20 láb), 24 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC7-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 7 m (23 láb), 24 AWG, 0 °C–+70 °C
BL-SFPP-PC10-IN	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ réz), 10 m (33 láb), 24 AWG, 0 °C–+70 °C

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>