



BL-SFPP-PC12-JD0C-HPE adatlap

10G SFP+ Passzív Direct Attach Copper Cable (DAC)

P/N: BL-SFPP-PC12-JD0C-HPE

Termék jellemzői

- Multi-gigabites adatátviteli sebesség támogatása 10,5 Gbps-ig
- Adatátviteli sebesség visszafelé kompatibilis 1 Gbps-sel
- Hot-pluggable SFP 20 PIN lábnyomat
- I/O Csatlakozó tervezés nagy sebességű differenciális jelalkalmazásokhoz
- Improved Pluggable Form Factor (IPF) kompatibilis jobb EMI/EMC teljesítményre
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérsékleti tartomány: 0~70°C
- RoHS 2.0 megfelelő

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O Tárolóhálózatokban, Hálózati csatolt tárolásban és Tárolószerverekben
- Switched fabric I/O, mint ultramagas sávszélességű kapcsolók és útválasztók
- Adatközpont kábel-infrastruktúra



- Nagy sűrűségű kapcsolatok hálózati berendezések között

Leírás

- A DAC SFP+ kábel-összeállítások nagy teljesítményű, költséghatékony I/O megoldások 10 GbE Ethernet és 10G Fibre Channel alkalmazásokhoz. Az SFP+ passzív réz modulok lehetővé teszik a hardvergyártók számára, hogy magas port sűrűséget, konfigurálhatóságot és felhasználást érjenek el nagyon alacsony költséggel és csökkentsék az energiaköltségvetést. A nagy sebességű kábel-összeállítások megfelelnek és meghaladják a Gigabit Ethernet és Fibre Channel ipari szabvány által előírt teljesítményi és megbízhatósági követelményeket.

Javasolt üzemeltetési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Üzemeltetési eset hőmérséklet	Tc	-40		+85	°C

Teljesítmény és Média

Teljesítmény	Média
10,5 Gbps vonalsebesség, teljes duplexRészcsomagok hibaarány: nagyobb mint 10E-12	Hot-pluggable, ipari szabvány Small Form-Factor Pluggable (SFP+) rézvezeték-kábel, elérhető 1 m, 3 m vagy 5 m méretben.

Tüske leírások

Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó föld	



Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó letiltás	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adat	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen, kapcsolódik VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	LOS jelből	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adat invertált	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem invertált	
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő ellátás 3,3V	
16		VccT	Adó ellátás 3,3V	
17		VeeT	Adó föld	
18	CML-I	TD+	Adó adat nem invertált	
19	CML_I	TD-	Adó adat invertált	
20		VeeT	Adó föld	

Megjegyzések a tűskékhez

- Jelek nem támogatottak az SFP+ Részben 30 kohmos ellenállással lekötve VeeT-hez
- Passzív kábel-összeállítások nem támogatják az LOS és TX_DIS

Megrendelési információk

Cikkszám	Termék leírása
BL-SFPP-PC12-JD0C-HPE	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 0,5 m (1,6 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C



Cikkszám	Termék leírása
QT-SFPP-PC0.65	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 0,65 m (2,1 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC1	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 1 m (3 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC1.2	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 1,2 m (3,9 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC1.5	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 1,5 m (4,9 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC2	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 2 m (7 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC2.5	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 2,5 m (8,2 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC3	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 3 m (10 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC4	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 4 m (13 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC5	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 5 m (16 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC6	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 6 m (20 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC7	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 7 m (23 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
QT-SFPP-PC10	SFP+ Direct Attach Passzív Kábel (10G SFP+ Cu), 10 m (33 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>