



BL-SFPP-PC5-H3C adatlap

10G SFP+ Passzív Direct Attach Copper Kábel (DAC)

P/N: BL-SFPP-PC5-H3C

Termék jellemzői

- Multi-gigabites adatsebesség támogatása 10.5 Gbps-ig
- Adatsebességek visszamenőleges kompatibilitása 1 Gbps-ig
- Hot-pluggable SFP+ 20 PIN lábkiosztás
- I/O csatlakozó kialakítása nagy sebességű differenciális jel alkalmazásokhoz
- Továbbfejlesztett csatlakoztatható formafaktor (IPF) az EMI/EMC teljesítmény javítása érdekében
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérséklet tartomány: 0~70°C
- RoHS 2.0 megfelelés

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O a tárolózat, hálózathoz csatlakoztatott tárolás és tárolási szerverek esetén
- Kapcsolt hálózati I/O, például ultramagas sávszélességű switchek és útválasztók
- Adatközpont kábel infrastruktúra



- Nagy sűrűségű kapcsolatok hálózatkezelő eszközök között

Ajánlott működési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Működési burkolat hőmérséklet	Tc	-40		+85	°C

Rendszer teljesítménye és média

Teljesítmény	Média
10.5 Gbps vonali sebesség, teljes duplex. Bithibaarány: jobb, mint 10E-12	Hot-pluggable, iparági szabványos Small Form-Factor Pluggable (SFP+) rézkábel, elérhető 1 m, 3 m vagy 5 m változatban

Tüskejelölések

Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó letiltása	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adat	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen, csatlakozás VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	LOS jelből	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adat megfordított	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem megfordított	
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápellátás 3.3V	




Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
16		VccT	Adó tápellátás 3.3V	
17		VeeT	Adó föld	
18	CML-I	TD+	Adó adat nem megfordított	
19	CML-I	TD-	Adó adat megfordított	
20		VeeT	Adó föld	

Tüske jelölések megjegyzései

- Az SFP+ rézben nem támogatott jelek 30 kΩ ellenállással VeeT-hez le vannak húzva
- A passzív kábel összeállítások nem támogatják a LOS és TX_DIS jeleket

Megrendelési információ

Cikkszám	Termékleírás
BL-SFPP-PC0.5-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 0.5 m (1.6 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC0.65-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 0.65 m (2.1 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC1-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1 m (3 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC1.2-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1.2 m (3.9 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC1.5-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 1.5 m (4.9 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC2-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 2 m (7 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC2.5-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 2.5 m (8.2 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC3-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 3 m (10 ft), 30 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC4-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 4 m (13 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-PC5-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 5 m (16 ft), 24 AWG, 0°C ~ +70°C



Cikkszám	Termékleírás
BL-SFPP-PC6-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 6 m (20 ft), 24 AWG, 0°C ~+70°C
BL-SFPP-PC7-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 7 m (23 ft), 24 AWG, 0°C ~+70°C
BL-SFPP-PC10-H3C	SFP+ Direct Attach passzív kábel (10G SFP+ Cu), 10 m (33 ft), 24 AWG, 0°C~ +70°C

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>