



BL-WDM-0203ASD-3KM-DOM-LC-SC-SMF-MTK adatlap

1000BASE-BX-U BIDI SFP 1310nm-TX 20km SMF Adó-vevő modul

P/N: BL-WDM-0203ASD-3KM-DOM-LC-SC-SMF-MTK

Jellemzők

- Kettős adatsebesség: 1.25 Gb/s / 1.063 Gb/s üzemmód
- 1310 nm FP lézer és PIN fotodetektorral 20 km átvitelhez
- Megfelelőség az SFP MSA és SFF-8472 szabvány, valamint duplex LC csatlakozóval
- Digitális diagnosztikai monitorozás: Belső vagy külső kalibrálás
- SONET OC-24-LR-1 kompatibilis
- RoHS kompatibilis
- +3.3 V egyedüli tápellátás
- Működési ház hőmérséklete: Standard: 0 – +70°C, Ipari: -40 – +85°C

Alkalmazások

- Gigabit Ethernet
- Fiber Channel
- Kapcsoló-kapcsoló interfész



- Átkapcsolt hátsó sín alkalmazások
- Router/Kiszolgáló interfész
- Egyéb optikai átviteli rendszerek

1. Abszolút maximális értékek

Paraméter	Szimbólum	Min	Max	Egység
Tápfeszültség	Vcc	-0.5	4.5	V
Tárolási hőmérséklet	Ts	-40	+85	°C
Működési páratartalom	-	5	85	%

2. Ajánlott működési feltételek

Paraméter		Szimbólum	Min	Jellemző	Max	Egység
Működési ház hőmérséklete	Standard	Tc	0		+70	°C
	Ipari		-40		+85	°C
Tápfeszültség		Vcc	3.13	3.3	3.47	V
Tápáram		Icc			300	mA
Adatsebesség				1250		Mb/s

3. Optikai és elektromos jellemzők

Paraméter		Szimbólum	Min	Jellemző	Max	Egység	Megjegyzések
Adó							
Központi hullámhossz		λ_c	1260	1310	1360	nm	
Spektrális szélesség (RMS)		$\Delta\lambda$			4	nm	
Átlagos kimeneti teljesítmény		Pout	-9		-3	dBm	1
Kioltási arány		ER	9			dB	
Optikai emelkedési/esési idő (20%~80%)		tr/tf			0.26	ns	



Paraméter		Szimbólum	Min	Jellemző	Max	Egység	Megjegyzések
Adatbemenet differenciál lengése		V IN	400		1800	mV	2
Bemenet differenciális impedanciája		Z IN	90	100	110	Ω	
TX letiltás	Letiltás		2.0		Vcc	V	
	Engedélyezés		0		0.8	V	
TX hiba	Hiba		2.0		Vcc	V	
	Normál		0		0.8	V	
Vevő							
Központi hullámhossz		λ_c	1470/1530	1510/1570		nm	
Vevő érzékenysége					-22	dBm	3
Vevő túlterhelési küszöbe			-3			dBm	3
LOS kikapcsolás		LOS D			-24	dBm	
LOS bekapcsolás		LOS A	-30			dBm	
LOS hiszterézis			1		4	dB	
Adatkimenet differenciál lengése		Vout	400		1800	mV	4
LOS		Magas	2.0		Vcc	V	
		Alacsony			0.8	V	

4. Időzítés és elektromosság

Paraméter	Szimbólum	Min	Jellemző	Max	Egység
TX letiltás feloldási ideje	t_on			1	ms
TX letiltás érvényeltetési ideje	t_off			10	μ s
Inicializálásig szükséges idő, beleértve a TX hiba visszaállítást	t_init			300	ms
TX hiba érvényeltetési ideje	t_fault			100	μ s
TX letiltás visszaállítása	t_reset	10			μ s
LOS bekapcsolás ideje	t_loss_on			100	μ s
LOS kikapcsolás ideje	t_loss_off			100	μ s
Sorosított azonosító órajele	f_serial_clock			400	KHz
MOD_DEF(0:2)-Magas	V H	2		Vcc	V
MOD_DEF(0:2)-Alacsony	V L			0.8	V



5. Tüskék meghatározása

Tüske	Jelzés neve	Leírás	Beépítési sorrend	Megjegyzések
1	V EET	Adó föld	1	
2	TXFAULT	Adó hiba jelzés	3	1. megjegyzés
3	TXDISABLE	Adó letiltása	3	2. megjegyzés
4	MOD_DEF(2)	SDA sorosított adat jelzés	3	3. megjegyzés
5	MOD_DEF(1)	SCL sorosított órajel jelzés	3	3. megjegyzés
6	MOD_DEF(0)	TTL alacsony	3	3. megjegyzés
7	RateSelect	Nincs csatlakoztatva	3	
8	LOS	Jel vesztesége	3	4. megjegyzés
9	V EER	Vevő föld	1	
10	V EER	Vevő föld	1	
11	V EER	Vevő föld	1	
12	RD-	Inv. vevő adatkimenet	3	5. megjegyzés
13	RD+	Vevő adatkimenet	3	5. megjegyzés
14	V EER	Vevő föld	1	
15	V CCR	Vevő tápellátás	2	
16	V CCT	Adó tápellátás	2	
17	V EET	Adó föld	1	
18	TD+	Adó adatbemenet	3	6. megjegyzés
19	TD-	Inv. adó adatbemenet	3	6. megjegyzés
20	V EET	Adó föld	1	

7. Rendelési információ

Cikkszám	Termék leírása
BL-WDM-0203ASD-3KM-DOM-LC-SC-SMF-MTK	BIDI SFP, 1.25 Gb/s, 1310 nm-Tx, SMF, 20 km, DDM, LC csatlakozó, 0°C – +70°C
QT-WDM-0220AID	BIDI SFP, 1.25 Gb/s, 1310 nm-Tx, SMF, 20 km, DDM, LC csatlakozó, -40°C – +85°C



Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>